



Sintéticos Para vehículos con filtro de partículas diésel (DPF) y convertidores catalíticos gasolina (CAT)



LONGLIFE O4 SAE 5W30

- Lubricantes 100% sintético desarrollado en base a los requerimientos técnicos de BMW. Totalmente compatible con los filtros de partículas diésel (DPF) y convertidores catalíticos gasolina (CAT).
- NORMA: API SN/CF - ACEA C3(A3/B4) - BMW LL-04 - MB 229.51- VW 502.00/505.01- GM DEXOS 2

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
55825	8410410 55825 1	5	5 l



SYNTHETIC DPF SAE 5W30

- Lubricante 100% sintético desarrollado para mantener limpio el motor y dispositivos de escape de vehículos equipados con filtros de partículas diésel (DPF) y convertidores catalíticos de gasolina (CAT) reduciendo las emisiones contaminantes. Tecnología especial " Low-mid SAPS.
- NORMA : API SN/CF - ACEA C3(A3/B4)

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
65924	8410410 65924 8	12	1 l
65925	8410410 65925 5	5	5 l



Sintéticos

SYNTHETIC GOLD SAE 5W30

- Lubricante 100% Sintético de Nueva Generación y máximo nivel de calidad. De aplicación en motores de Gasolina, Diesel, Turbo, Inyección, Multiválvulas, con largos intervalos de cambio de aceite, que utilizan una gran variedad de combustibles.

NORMA: API SL/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.3 - VW 502.00/505.00 - RENAULT RN 0700-0701

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
65914	8410410 65914 9	12	1 l
65915	8410410 65915 6	5	5 l



SYNTHETIC ENERGY ECONOMY SAE 5W40

- Lubricante universal con aditivación específica para motores equipados con Inyector Bomba, Inyección Directa, con o sin turboalimentación. Puede lubricar turismos gasolina de alta gama que requieran un aceite para conducción deportiva.
- NORMA: SN/CF - ACEA A3/B4 - VW 502.00, 505.00 - MB229.3 - RN 0700 - 0710

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
55765	8410410 55765 0	5	5 l



SYNTHETIC GOLD COMPETITION SAE 5W40

- Lubricante 100% sintético de alto nivel de calidad especialmente formulado para proporcionar una insuperable protección y rendimiento en todo tipo de motores gasolina, diésel y turbodiésel.
- NORMA: API SN/CF . ACEA A3/B3.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
65904	8410410 65904 0	12	1 l
65905	8410410 65905 7	5	5 l



SYNTHETIC TDI/GTI SAE 10W40

- Lubricante universal con tecnología sintética para motores que trabajan en regímenes severos y altas temperaturas.
- NORMA: API SN/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1 - VW 505.00/501.01

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
55724	8410410 55724 7	12	1 l
65485	8410410 65485 4	5	5 l
55700	8410410 55700 8	-	208 l

Minerales



PROFESSIONAL TDI/GTI SAE 15W40 Especial Flota Mixta

- Lubricante de alto rendimiento y bajo consumo, muy adecuado para turismos TDI y GTI. Proporciona mayores períodos de cambio de aceite que la mayoría de aceites minerales.
- NORMA: SJ/CF - ACEA A3/B3-VW 505.00, 501.01 - MB 229.1

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
55804	8410410 55804 6	12	1 l
65475	8410410 65475 5	5	5 l
55800	8410410 55800 8	12	208 l



PROFESSIONAL SUPER MULTIGRADE SAE 20W50

- Proporciona mayores períodos de cambio de aceite que la mayoría de aceites minerales.
- NORMA: API SL/CF - ACEA A3/B3 - MB 228.1

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
65435	8410410 65435 9	5	5 l



Vehículos Pesados

EURO UHPD E6 SAE 10W40



- Lubricante de larga duración y alto rendimiento en los más modernos motores diésel de servicio pesado (TIR, Turbo - Intercooler).
- Especialmente desarrollado para motores Euro VI y anteriores con filtros de partículas DPF.
- NORMA: API CI-4 , ACEA E6/E7 , MB 228.51, MAN 3477, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTV TYPE 3.1, MACK EO-N, CUMMINS 20076/77, CARTERPIER ECF-1-a, JASO DH-2

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
55776	8410410 55776 6	-	20 l

PROFESSIONAL TURBO DIÉSEL - SHPD E7 SAE 15W40



- Lubricante formulado para las exigentes motorizaciones de bajas emisiones EURO IV de algunos fabricantes. Desarrollado para motores turboalimentados de gran potencia y vehículos de transporte que trabajan en las más severas condiciones y que requieran largos periodos de cambio de aceite.
- NORMA: API CI-4/SL - ACEA E7 - MB 228.3 - MAN 3275 - VOLVO VDS-3 - CAT ECF-2 - MTU Type2, MACK EON-N, EON-M Plus, RENAULT RLD-2, CUMMINS 20076/77/78, DHD-1

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
55575	8410410 55575 5	5	5 l
55576	8410410 55576 2	-	20 l
55570	8410410 55570 0	-	208 l
55571	8410410 55571 7	-	1.000 l

PROFESSIONAL SUPER HD SAE 20W40



- Lubricante mineral para turismos diésel turboalimentados y atmosféricos, de inyección indirecta, en condiciones de exigencia normales y vehículos con elevado número de kilometraje. Recomendado también para tractores, maquinaria agrícola, y obra pública.
- NORMA: API CF, MB228.0, MAN 270, MTU Type1.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
65465	8410410 65465 6	5	5 l



Aceite para Cajas de Cambio

Lubricante multigrado para cajas de cambio manual de automóviles y vehículos comerciales ligeros, así como para diferenciales, puentes, mecanismos traseros o reductores en Obra Pública.

HIDROIL 9 80W90

• API GL-4 –ZF TE-ML 08

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47105	8410410 47105 5	5	5 l

HIDROIL 814 EP 85W140

• API GL-5 – MIL -L-2105D– Scania STO 1:0 – ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/21A

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47135	8410410 47135 2	5	5 l

HIDROIL 789 80W90

• API GL-5 – MIL -L-2105D – MAN 342 Type M-2 – Scania STO 1:0 – ZF TE - ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47024	8410410 47024 9	12	1 l
47025	8410410 47025 6	5	5 l
47020	8410410 47020 1	-	208 l

HIDROIL 775 75W80

• API GL-5 –ZF TE-ML 08

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47054	8410410 47054 6	12	1 l
47055	8410410 47055 3	5	5 l

HIDROIL 759 EP SYNTHETIC 75W90

• API GL-5 –ZF TE-ML 08

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47044	8410410 47044 7	12	1 l
47045	8410410 47045 4	5	5 l



Aceites Hidráulicos

Lubricante para sistemas hidráulicos que funcionan a elevadas presiones y requieren excelentes características EP y antidesgaste.

FH-EP 32

- ISO VG-32 - DIN 51517/2 CL-DIN 51524/2 HPL-ISO 6743/4 HM-NFE 48603 HM

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47575	8410410 47575 6	5	5 l
47576	8410410 47576 3	-	20 l
47570	8410410 47570 1	-	208 l
47571	8410410 47571 8	-	1.000 l

FH-EP 46

- ISO VG-46 - DIN 51517/2 CL-DIN 51524/2 HPL-ISO 6743/4 HM-NFE 48603 HM

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47585	8410410 47585 5	5	5 l
47586	8410410 47586 2	-	20 l
47580	8410410 47580 0	-	208 l
47581	8410410 47581 7	-	1.000 l

FH-EP 68

- ISO VG-68 - DIN 51517/2 CL-DIN 51524/2 HPL-ISO 6743/4 HM-NFE 48603 HM

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47595	8410410 47595 4	5	5 l
47596	8410410 47596 1	-	20 l
47590	8410410 47590 0	-	208 l
47591	8410410 47591 6	-	1.000 l

Aceite Especial Maquinaria Agrícola

KROIL TRACTOR TU (U.T.T.O.)

Lubricante universal para todo tipo de transmisiones de maquinaria agrícola: cajas de cambio, diferenciales, mandos finales, circuitos hidráulicos, convertidores de par, frenos y embragues sumergidos, etc.

- ISO VG-68 - SAE 10W30 (transmisiones, cajas de cambio, frenos sumergidos y circuitos hidráulicos) - API GL-4 - ALLISON C-4 - Jhon Deere J20/JDM/J27 Massey Ferguson M-1139 / 1135

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
47715	8410410 47715 6	5	5 l
47716	8410410 47716 3	-	20 l

Aceite para Motores 2 Tiempos

SUPER 2T "PREMIUM"

- Lubricante formulado para los más modernos scooters y motos urbanas de 2 tiempos de refrigeración líquida o por aire. Alto nivel de protección contra el desgaste.
- API TC, JASO FB.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
55901	8410410 55901 2	24	125 ml
55904	8410410 55904 3	12	1 l

